

Equipe N° 1 : Les PAROIS PLEINES

l'Efficacité énergétique du bâti sans énergie
 Equipes d'intervention « à domicile »

SOPREMA
 Etanchéité
 (Animateur Suppléant de
 l'équipe N° 1)



**Florian
 MILLETTO**

Technicien Pôle
 Technique
 Prescripteur

www.soprema.fr/fr/

06 71 67 96 89

04 90 82 79 66

fmilletto@soprema.fr

SOPREMA est une entreprise familiale Alsacienne qui fabrique et commercialise des solutions d'étanchéité et isolation thermique pour l'enveloppe du bâtiment. La multitude de matériaux permet de proposer la meilleure solution en fonction des besoins ou contraintes : étanchéité bitume, synthétique, liquide, isolation polyuréthane, polystyrène extrudé ou encore isolants biosourcés en ouate de cellulose ou fibre de bois.

L'entreprise s'efforce de fonctionnaliser la toiture et toiture-terrasse au travers de plusieurs thématiques : Gestion des eaux pluviales par stockage temporaire ou abatement /infiltration en végétalisation de toiture - Développement de la biodiversité et rafraîchissement urbain par végétalisation extensive ou semi-intensive, gestion et pilotage de l'irrigation - Réduction des îlots de chaleurs avec finition d'étanchéité cool roof - Production d'énergie photovoltaïque intégrée en toiture et ombrière de parking - Développement du biosourcé en toiture et ITE.

ETEX France EXTERIORS
 Panneaux de façade en
 fibre ciment



**Fernando
 GUILLEN**

Responsable des
 Ventes France

www.equitone.com

07 89 33 67 83

fernando.guillen@etexgroup.com

Groupe ETEX - Fabricant de panneaux de bardage en fibre ciment de la marque EQUITONE

Domaine d'emploi : Habillage de façades avec ou sans isolant : système de la façade ventilée, sur maçonnerie, cob, mob, charpente métal / Habillage de sous faces / Habillage éventuel en sur couverture non étanche, ayant une pente minimale de 25 degrés (gamme Pictura/textura).

Qualités : Matériau minéral teinté masse haute densité Incombustible (essai LEPIR II s'affranchir de la bavette coupe-feu) Classé Q4 aux chocs / Sous avis technique / Pose en zone sismique Teinte garantie / Fixation invisible ou visible / Pérenne / Recyclable.

EQUITONE s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement.

**GCP APPLIED
 TECHNOLOGIES**
 Solutions décoratives
 pour béton



**Marie-Claire
 FORCADA**

Prescripteur

www.gcpat.com

07 86 91 12 87

marieforcada@orange.fr

Solutions destinées aux bétons décoratifs et structurels Gamme d'agents de démoulage Pieri® - Fibres Pieri® Microfibre VBA - Fibres Strux® Macrofibres synthétiques

- Les parements en béton et les protections incolores : Pieri KAOLOR (Pigments béton) / Pieri Prélor Vario et Prélor Métal (Lasures béton) Pieri Protec HDL (Egalisateur de parement) / Pieri Hydroxi 2000 (Hydrofuge de surface) / Pieri Graffistop (Antigraffiti).
- Les sols en béton extérieurs et les protections : Pieri VBA BIO 2 (Désactivant de surface) / Pieri Protec (Protections hydrofuge et oléofuge) / Pieri PO et PL (Protections teintées).
- Les sols en béton intérieurs : Gamme Solacir (Procédés de béton ciré).

Plateforme de téléchargement objets BIM :
www.polantis.com/fr/GCP-Produits-de-Construction

LAFARGE
 Bétons France



**Manon
 LALANDE**

Responsable de
 Gamme Gros oeuvre

<https://www.lafarge.fr>

06 11 74 49 31

manon.lalande@lafarge.com

Répondre aux enjeux environnementaux (carbone, eaux pluviales, préservation des ressources) et architecturaux...

- Les bétons bas carbone, les bétons de granulats recyclés Marque : ECOPact, jusqu'à -70% de CO2.
- Revêtement perméable pour la gestion des eaux de pluie ; Marque : Hydromedia, jusqu'à 50L d'eau /m²/s, des bassins de rétention réduits, sous Atec IDRRIM.
- Toit terrasse accessible à pente nulle à rétention d'eau temporaire ; Marque : ROOFTOP duo, toit terrasse ou couverture de parking à pente nulle (piéton/VL/terrains de sport), Sous Atec CSTB.
- Bétons pour le traitement des ponts thermiques ; Marque : Thermedia: gris, blanc, teinté... Sous ATEC CSTB.
- Bétons architecturaux, teintes, textures... ; Marque : Artévoile, Agilia, Procédé GBE : double peau en béton (int/ext) avec isolant intégré.
- Chapes fluides à coller - Ravoirages très légers ; Marque : Agilia chape, même en locaux P4S.

TERREAL
Fabricant de Produits
Terre Cuite



Florian SANCHEZ
Chargé d'Affaires
Prescription
Couverture

www.terreal.com

06 30 50 23 19

florian.sanchez@terreal.com

Terreal - Fabricant Français de produits de constructions en terre cuite et de solutions photovoltaïques.

Domaines d'intervention :

- La tuile terre cuite.
- Les accessoires de toitures (Evacuation d'eau pluvial ; solin cloison...).
- La brique de structure.
- Les panneaux photovoltaïques.
- Le parement et la vêtture terre cuite.

WEBER
Groupe Saint-Gobain



Didier ARBONA VALEZ
Responsable
Régional de la
Prescription

www.fr.weber

06 83 80 49 84

didier.arbona@saint-gobain.com

En France, Weber propose des solutions à base de mortiers pour construire et rénover des bâtiments.

- Façades Neuves et Façades Anciennes / Enduits manuel ou projection Mécanique Monocouche / Les enduits de parement mince L'enduit matricé Terranova Print / Sous enduit à la chaux aérienne Badigeon de chaux.
- Isolation Thermique par l'Extérieur / 7 Systèmes complets avec plusieurs finitions / 2 Isolants Biosourcés la fibre de bois et le Liège 1 Isolant Technique et le plus mince du marché / Isolants laine de roche et laine de verre 80% recyclé.
- Sols Techniques et Préparation des sols / Sol décoratif WBFloor 4650 sol coulé béton ciré / Terrazzo / Chape mince Performante adhérente ou pose flottante sur isolant
- Pose du carrelage / Système acoustique mince sous carrelage Système d'Étanchéité sous carrelage SEL / Système sans ressaut Hydro silence pour douche à l'italienne.
- Gros Œuvre TP / Réparation des Bétons / Scellements / Traitements.

ARCELORMITTAL
Construction France
Construction



Nicolas MIRANCELLI
Conseiller en
prescription, Sud-Est

<https://construction-france.arcelormittal.com/fr>

06 29 53 75 61

nicolas.mirancelli@arcelormittal.com

• Accompagnement choix Produits et/ou complexes Métalliques pour l'enveloppe du bâtiment :

Produits de façade : Panneaux de bardage, bardages ondulés, lames et cassettes, brise-soleil et parements standards ou sur-mesure à la demande de l'Architecte. Produits de couverture : Panneaux de couverture, bac sec ou support d'étanchéité, solution joint debout, solution solaire.

Produits préfabriqués : Façade D2B et Balcon D2B Canopé. Couleurs : Prélaqué standard, Prélaqué sur-mesure ou post-laquage selon projet et quantité.

Matière : Acier, Inox ou Aluminium selon projet et quantité.

• Accompagnement technique : Acoustique, thermique, feu, sismique. Questionnement sur les Référentiels liés aux produits (DTU, Avis Technique, Atex A, ETN, ...) Aide à la Rédaction du CCTP.

Aalborg Portland France Sas
Producteur de Ciments blancs



Anthony BINET
Responsable des
Ventes - Technical
Sales Manager

06 45 47 04 67

anthony.binet@aalborgportland.com

« Cementir Holding est une société multinationale opérant dans le secteur des matériaux de construction. A travers ses filiales dans 70 pays et sur 5 continents, le Groupe Cementir est le leader mondial du ciment blanc. Créée en 1947 et cotée à la Bourse de Milan depuis 1955, la Société fait actuellement partie du segment STAR. Avec une capacité d'environ 3,3 millions de tonnes, Cementir Group est le leader mondial du segment ciment blanc. Sa présence en France avec Aalborg Portland France s'est élargie avec une offre de ciment blanc de fabrication égyptienne.

Notre CEM I 52,5 R permet un décoffrage rapide appréciable notamment en préfabrication et sur les chantiers. Il est utilisé couramment dans les enduits et bétons décoratifs pour obtenir des parements architectoniques qui nécessitent des résistances très élevées à jeune âge. Notre CEM II A/LL 52.5 R est un excellent complément de gamme grâce à sa blancheur, il permet la mise en valeurs des teintes des granulats dans les bétons apparents et une grande variété de teintes dans les bétons de structures. Le CEM II A/LL 52.5 R est un produit avec un haut degré de maniabilité, il conviendra à toutes les applications ou le ciment CEM I 52,5R a un trop haut niveau de prérequis.